



Výška bez krytu : 84 cm.  
Uvedené miery sú bez izolačného krytu.

## TECHNICKÉ POŽIADAVKY K INŠTALÁCII BAZÉNU PRODIGY®

- ① Výpustné ventily
- ② Hlavný ovládací panel
- ③ Vnútrotný ovládací panel

Z tohto pohľadu je možné nainštalovať zdvižné zariadenie krytu Cover Cradle II len na zadnú (hornú) stranu bazénu.  
V tom prípade musí pre kryt zostať po celej dĺžke a výške zadnej (hornej) strany min. 65 cm voľného miesta k najbližšej prekážke.

### PRÍPRAVA PLOCHY

- **vodorovná spevnená podlaha** - NEVYHNUTNÁ podmienka inštalácie (pod bazénom sa nesmie zvažovať)
- **materiál** - železo-betónová podlaha s hrúbkou min. 10 cm, s ľubovoľnou povrchovou úpravou ideálne rovnou (maximálny rozdiel +/- 5mm)

### VODA

- **prívod vody hadicou** - cez napúšťací filter FreshWater voľne položený v bazéne do priestoru filtrov
- **odpad vody hadicou** - vypúšťanie voľne do záhrady alebo odpadu cez výpustné ventily bazéna

### ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

- **istenie** - 230V / 20A - C
- **prúdový chránič** - 230V / 25A - 0,03A
- **kábel** - 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>(Cu)
- **uzemňovací kábel** - vodič 4 mm<sup>2</sup>(Cu)
- **kábel a uzemňovací vodič vyvedený** k ovládacímu panelu s rezervou cca 3m
- **vývod žiadneho z káblov nesmie byť pod bazénom**

