



Výška bez krytu : 97 cm.  
Uvedené miery sú bez izolačného krytu.

## TECHNICKÉ POŽIADAVKY K ŠTANDARDNEJ INŠTALÁCII BAZÉNU HOTSPOT® TEMPO™

### PRÍPRAVA PLOCHY

- vodorovná spevnená podlaha - NEVYHNUTNÁ podmienka inštalácie (pod bazénom sa nesmie zvažovať)
- materiál - železo-betónová podlaha s hrúbkou min.10 cm, s ľubovoľnou povrchovou úpravou ideálne rovnou (maximálny rozdiel +/- 5mm)

### VODA

- prívod vody hadicou - cez napúšťací filter FreshWater voľne položený v bazéne do filtračného priestoru
- odpad vody hadicou - vypúšťanie voľne do záhrady alebo odpadu cez výpustný ventil bazéna

### ELEKTRICKÉ POŽIADAVKY

- istenie - 230V / 20A - C
- prúdový chránič - 230V / 20A - 0,03A
- kábel - 3 x 4 mm<sup>2</sup>(Cu)
- uzemňovací kábel - vodič 4 mm<sup>2</sup>(Cu)
- kábel a uzemňovací vodič vyvedený k ovládacímu panelu s rezervou cca 3m
- vývod žiadneho z káblov nesmie byť pod bazénom



Pri inštalácii nadštandardných doplnkov (napr. zdvižného zariadenia a pod.), alebo neštandardnom umiestnení bazéna (napr. pri čiastočnom alebo celkovom zapustení), konzultujte umiestnenie bazéna s vaším predajcom.

①

Ovládací panel

②

Výpustný ventil je v priestore technologického zázemia

